

Alfa | Beta 90, 90X



Profesionálne zváracie masky



Alfa



Beta 90



Beta 90X

Alfa - základná zváracia maska s pevným ochranným filtrom

Zváracia maska KempPPI Alfa je vhodná pre ochranu zraku a tváre pred žiarením a rozstrekom pri oblúkovom zvarení, drážkovaní uhlíkovou elektródou, ako aj pri plazmovom rezaní. Zváracia maska Alfa je vybavená nastaviteľným hlavovým krížom. Maska je ľahká a dokonale vyvážená pre pohodlné nosenie.

Táto základná zváracia maska je vybavená s pevným ochranným sklom, ktoré je dostupné v rozsahu EN 8 až EN 14. Priezor masky má veľkosť 60 x 110 mm. Ochranné sklo je uchytené v odklopnom kryte, pod ktorým sa nachádza číra ochranná fólia. Po vyklopení tohto krytu je možné masku použiť ako ochranu pri brúsení.

Beta - zváracia maska s pevným alebo samostmievacím ochranným filtrom

Zváracie masky radu KempPPI Beta ponúkajú maximálnu ochranu zraku, tváre a krku, bez zníženia výhľadu cez priezor masky a obmedzenia komfortu pri jej nosení. Zváracie masky Beta boli navrhnuté tak, aby sa zvarač mohol plne sústrediť na svoju prácu. Maska neobmedzuje pohyb zvarača ani pri zvarení v miestach so sťaženým prístupom a poskytuje mu maximálny komfort a ochranu. Maska je vybavená odklopným krytom s ochranným filtrom. Pod týmto odklopným krytom sa nachádza 100% priehľadná fólia, ktorá zabezpečí ochranu zraku napríklad pri brúsení, či iných dokončovacích alebo prípravných prácach.

Beta 90 - zváracia maska s pevným ochranným filtrom

Beta 90 je vybavená s pevným ochranným filtrom, ktorý je dostupný v rozsahu EN 8 až EN 14. Priezor masky má veľkosť 90 x 110 mm.

Beta 90X - zváracia maska so samostmievacím ochranným filtrom

Beta 90X je vybavená s samostmievacím ochranným filtrom s veľkosťou priezoru 46,5 x 95 mm. Samostmievací ochranný filter je možné nastaviť v rozsahu EN 9 až 13 alebo na najnižší stupeň ochrany EN 4. Parameter oneskorenia stmievania sa nastavuje plynule v rozsahu 0,2 až 0,8 s. Plynule nastaviteľná je aj citlivosť samostmievacej ochrannej kazety.



Maximálna ochrana tvárovej časti pred nebezpečným žiarením a rozstrekom vznikajúcim pri zvarení.



Optimálny výhľad cez priezor pre uľahčenie práce zvarača.



Pri vyklopení ochranného filtra možnosť použitia masky pri brúsení. (EN 175B)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zváračská maska	Alfa	Beta 90	Beta 90X
Rozmer filtra	60 x 110 mm	90 x 110 mm	90 x 110 mm
Rozmer priezoru	60 x 110 mm	90 x 110 mm	46,5 x 95 mm
Typ ochranného filtra	pevný filter	pevný filter	samostmievací filter
Stupeň filtra	EN 8-14	EN 8-14	EN 4 / 9 - 13
Citlivosť filtra			nastaviteľná
Rýchlosť prepnutia			0,00015 s
Oneskorenie stmievania			0,2 – 0,8 s (nastaviteľné)

VOĽBA OCHRANNÉHO FILTRA

Výška zváračieho prúdu, A																				
Zvárací proces	15		30		60		100		150		200		250		300		400		500	
		20		40		80		125		175		225		275		350		450		
MMA zváranie, (elektroda)			9		10		11		12		13		14		15		16		17	
MIG, zváranie oceli						10		11		12		13		14		15		16		
MIG, zváranie hliníka						10		11		12		13		14		15		16		
TIG zváranie	9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
MAG, (CO ₂ zváranie)					10		11		12		13		14		15		16		17	
Drážkovanie uhlíkovou el.								10		11		12		13		14		15		
Plazmové rezanie				11		12		13		14		15		16		17		18		

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

Zváračské masky	
Alfa	9873010
Beta 90	9873045
Beta 90 X	9873047
Ochranné filtre, pevné	
EN 8; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873161
EN 9; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873171
EN 10; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873181
EN 11; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873191
EN 12; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873202
EN 13; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873211
EN 14; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873212
EN 8; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873241
EN 9; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873242
EN 10; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873243
EN 11; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873244
EN 12; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873245
EN 13; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9872146
EN 14; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90	9873247
Samostmievací ochranný filter	
EN 4 / 9-13; 90 x 110 mm; pre masku Beta 90X	9873055
Fólie ochranné, vrchné	
Fólia ochranná, vrchná ; 60 x 110 mm, pre masku Alfa	9873149
Fólia ochranná, vrchná ; 90 x 110 mm; pre Beta 90, 90X	9873253
Fólie ochranné, spodné	
Fólia ochranná, spodná ; 52 x 96 mm; pre Beta 90X	W007521

Fólie bezpečnostné	
Fólia bezpečnostná; 60 x 110 mm; pre masku Alfa	9873155
Fólia bezpečnostná; 90 x 110 mm; pre Beta 90, 90X	9873254
Dioptrické sklá	
Dioptrické sklo 1,0 pre masku Beta; 51 x 108 mm	9873260
Dioptrické sklo 1,5 pre masku Beta; 51 x 108 mm	9873261
Dioptrické sklo 2,0 pre masku Beta; 51 x 108 mm	9873262
Dioptrické sklo 2,5 pre masku Beta; 51 x 108 mm	9873263
Zaistovacie pružiny	
Pružina zaistovacia pre masku Alfa	9873014
Pružina zaistovacia pre masku Beta 90, 90X	3149850
Kříže hlavové	
Kříž hlavový pre masku Alfa	9873012
Kříž hlavový pre masku Beta 90, 90X	4306370
Prúžok potiaci	
Prúžok potiaci pre masku Alfa; Beta 90, 90X	9873018

